

Filtros e Purificadores para Uso Residencial



Filtros Modelo Unimax e Duplimax

Para instalação no interior do gabinete da pia, não conflitam com as cores ou o design dos móveis da cozinha. O modelo Duplimax é equipado com um pré-filtro de polipropileno para retenção de sólidos em suspensão, um filtro de carvão ativado compacto, para reter o cloro, odores ou sabores desagradáveis da água e um pós-filtro para finalizar o processo de filtração da água. O modelo Unimax é equipado com um cartucho único de carvão ativado compacto que efetua ambas as funções. Os dois modelos devem ser ligados na saída do flexível que alimenta a torneira de água fria através de um conector com derivação tipo "T" ou diretamente, com um conector, em um ponto de água de ½".

A água filtrada é fornecida por uma torneira especial, colocada no tampo da pia. O Modelo Duplimax pode ser fornecido com carcaças de 10" (altura total de 36 cm) ou 5" (altura total de 24 cm), profundidade de 15 cm e largura de 28 cm.

Denominação	Descrição	Vazão l/dia	Pré-filtro	Filtro	Pós-filtro
UM10C	1 carcaça de 10"	230	-	CCBI10/2-5M	-
DM5DC	2 carcaças de 5"	120	CPLI5-5M	CCBI5-5M	PF10/2
DM10DC	2 carcaças de 10"	230	CPLI10/2-5M	CCBI10/2-5M	PF10/2